

Kettingspray

Beschrijving

Hoogwaardige, thermostabiele, extreem hechtactieve en slingervaste smeermiddelsamenstelling. Na vervliegen van het oplosmiddel blijft een extreem goed hechtende, zachte smeerfilm over. Ook geschikt voor O-ring-kettingen.

Eigenschappen

- uitstekend Koude-, hitte- en spatwaterbestendig
- vermindert kettingrek
- voortreffelijke hechting
- uitstekende corrosiebescherming
- wrijving- en slijtageverminderend
- zeer hoog kruipvermogen
- maximaal drukopnemend vermogen
- bestand tegen centrifugale krachten

Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	farblos,klar / colourless,clear
Basis	Syntheseöl mit Haftverbesserer / oil with adhesion improver
Dichtheid	0,715 g/cm ³
Gebruikstemperatuurge- bied	-30 bis + 180°C, kurzzeitig bis 200°C / -30 °C to +180 °C, short periods up to 200 °C
Waterbestendigheid bij 90 °C	0 DIN 51 807
Vorm	aerosol, flüssig / aerosol, liquid
Geur	charakteristisch / characteristic

Toepassings-Gebieden

Eerste en onderhoudssmering van kracht overbren-
gende kettingen. Bijzonder geschikt in stoffige, vuile
en corrosieve omgeving. Door het extreem goede
hechtvermogen uiterst geschikt voor extreem belaste,
snel draaiende kettingen

Gebruik

Kettingen zorgvuldig reinigen met oplosmiddelen zo-
als snelreiniger. Aanbrengen door spuiten. Na snel
vervliegen van het oplosmiddel krijgt het smeermid-
del zijn definitieve consistentie en hechtvermogen.



Verpakking

200 ml Spuitbus	3581 D-GB-I-E-P
200 ml Spuitbus	2804 GB-DK-FIN-N-S
400 ml Spuitbus	3579 D-GB-I-E-P
400 ml Spuitbus	1813 D-NL-F-GR-ARAB

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**