

Produktinformatie

Centrale Hydrauliekolie 2300

PI 9/02/08/2016



Beschrijving

Centrale Hydrauliekolie 2300 is een hydrauliekolie op basis van minerale olie met een breed toepassingsgebied, die speciaal is afgestemd op de eisen van Mercedes-Benz. Hoogwaardige additiefcomponenten bieden een uitstekende bescherming tegen veroudering en oxidatie. Door de extreem hoge viscositeitsindex wordt gezorgd voor een uitstekende werking van de appendages en systemen onder alle omstandigheden.

Eigenschappen

- goed viscositeits-temperatuur gedrag
- zeer goede eigenschappen bij zeer lage temperaturen
- voortreffelijke corrosiebescherming
- uitstekende oxidatiestabiliteit
- Grote slijtagebescherming
- optimale verouderingsstabiliteit

LIQUI MOLY adviseert dit product tevens voor voertuigen resp. aggregaten waarvoor de volgende specificaties of originele onderdelennummers gelden:

MB 343.0

Technische gegevens

Dichtheid bij 15 °C	0,88 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	17,0 mm ² /s DIN 51562
Viscositeit bij 100 °C	4,5 mm ² /s DIN 51562
Viskosität bei -40°C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Viscositeitsindex	192 DIN ISO 2909
Pourpoint	< -60 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	152 °C DIN ISO 2592
Kleurgetal (ASTM)	L 1,0 DIN ISO 2049

Toepassings-Gebieden

Voor hydraulische systemen in Mercedes-Benz personenwagens zoals niveauregelsysteem, hydropneumatische vering en de hydrauliek bij ASD, 4Matic en cabriodak. Gebruik volgens de voorgeschreven specificaties van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen.

Gebruik

Voorschriften van de fabrikant van de appendages c.q. voertuigen in acht nemen. Centrale Hydrauliekolie 2300 is ook geschikt om bij te vullen in systemen die zijn gevuld met de originele olie van de fabrikant. De optimale werking wordt echter alleen bij ongemengde inzet verkregen.

Verpakking

1 l Bus kunststof 3665
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.