

Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race

Beschrijving

Volsynthetische high performance motorolie. Zorgt voor maximale prestaties en bescherming van de motor onder alle gebruiksomstandigheden. Een optimale smering, uitstekende motorzuiverheid, uitstekende wrijvingswaarden en minimale slijtage zijn net zo vanzelfsprekend als een behoedzaam koppelen, ontkoppelen en schakelen. Het rijplezier wordt daarmee aanzienlijk verhoogd. Voor katalysator getest. Door renners getest.

Eigenschappen

- hoge afschuifstabiliteit
- optimale verouderingsstabiliteit
- optimale smering onder alle gebruiksomstandigheden
- Voor katalysator getest
- uitstekend geschikt voor natte koppelingen
- garandeert een laag olieverbruik
- voortreffelijke slijtagebescherming

Specificaties en goedkeuringen:

API SL • JASO MA2

Technische gegevens

Basis	Syntheseöl / Additive
viscositeitklasse	10W-50
Dichtheid bij 15 °C	0,851 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	120 mm ² /s DIN 51562
Viscositeit bij 100 °C	18,5 mm ² /s DIN 51562
Viscositeitsindex	172 DIN ISO 2909
Vlampunt	244 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-36 °C DIN ISO 3016
Kleurgetal (ASTM)	L 3,5 DIN 51578

Toepassings-Gebieden

Ontwikkeld voor lucht- en watergekoelde 4-takt motoren, die aan normale tot meest zware gebruiksomstandigheden worden onderworpen. Voor sportief gebruik. Geschikt voor motoren met en zonder natte koppeling.



Gebruik

De gebruiksvorschriften van de motorenfabrikant moeten in acht worden genomen.

Aanwijzing: Optimale effectiviteit alleen in niet-gemengde toestand.

Verpakking

1 l Jerrycan kunststof	1502 BOOKLET
1 l Jerrycan kunststof	20066 GB-F-E-USA-CAN
1 l Jerrycan kunststof	1751 JP
4 l Jerrycan kunststof	1686 BOOKLET
4 l Jerrycan kunststof	20068 GB-F-E-USA-CAN
4 l Jerrycan kunststof	7508 D-RUS-UA
20 l Jerrycan kunststof	1567 D-GB
60 l Vat blik	1564 D-GB
205 l Vat blik	1569 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.