

# Produktinformatie

## Olievlek-Verwijderaar

PI 5/21/04/2015



### Beschrijving

Olie-Vlek-Verwijderaar werd speciaal ontwikkeld om milieubelastende olievlekken snel en economisch van alle zuigende en niet-zuigende oppervlakken te verwijderen, bijv. van beton, straatklinkers etc.

### Technische gegevens

Basis	Lösungsmittel, Saugpigmente / Solvent, absorbent pigments
Kleur / uiterlijk	hellgelb / light yellow
Dichtheid	0,75 g/cm <sup>3</sup>
Vlampunt	-60 °C
Geur	charakteristisch / characteristic
Vorm	aerosol, flüssig / aerosol, liquid

### Toepassings-Gebieden

Ter verwijdering van olievlekken op zuigende en niet-zuigende oppervlakken zoals beton en straatklinkers etc.

### Gebruik

Spuitbus goed schudden voor gebruik. Olie-Vlek-Verwijderaar van een afstand van ca. 20 cm op de verontreinigde oppervlakken spuiten, vervolgens ca. 20-30 minuten laten inwerken. Na droogtijd resten verwijderen. Indien nodig behandeling herhalen.



### Verpakking

400 ml Spuitbus	3315
	D-GB-I-E-P

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**