

## Pro-Line Transmissieolie-Additief

### Beschrijving

Een additief dat speciaal voor schakel- en differentieeltransmissies ontwikkeld werd. Het vermindert de slijtage in belangrijke mate en verlaagt temperatuurpieken. De transmissie loopt zachter, laat zich soepeler schakelen en verwarmt minder sterk. Zelfs oudere transmissies winnen door het gladmaken van de tandflanken weer aan looprust en prestatievermogen. Verhoogt de bedrijfszekerheid en levert noodloopeigenschappen op door MoS<sub>2</sub>.

### Eigenschappen

- garandeert een optimale aandrijffunctie
- verhoogt de bedrijfsveiligheid
- wrijving- en slijtageverminderend
- uitstekende noodloopeigenschappen
- bestand tegen belastingen en trillingen
- verminderd geluiden van de transmissie
- zorgt voor optimale schakelfunctie

### Technische gegevens

Kleur / uiterlijk	schwarz / black
Gehalte vaste stoffen	ca. 10 %
Viscositeit bij 20 °C	380 mPas DIN 51398
Vlampunt	>200 °C DIN ISO 2592
Pourpoint	-15 °C DIN ISO 3016
Gebruikstemperatuurgebied	> 400 °C
Vorm	flüssig / liquid
Geur	charakteristisch / characteristic
Dichtheid bij 20 °C	1 g/ml

### Toepassings-Gebieden

Uitstekend geschikt voor gebruik in schakeltransmissies, distributiedrijfwerken en differentieëlen. Ook geschikt voor gebruik in mechanische besturingen. Niet geschikt voor gebruik in transmissies met natte koppelingen, volledig automatische transmissies, zelfvergrendelbare differentieëlen en natte remmen!

### Gebruik

Pro-Line transmissieolie-additief wordt aan de transmissieolie toegevoegd - de menging vindt tijdens het gebruik automatisch plaats. Het is voor zowel minerale als ook synthetische transmissieoliën geschikt. Eén tube is voldoende voor 15 l transmissieolie (komt overeen met een concentratie van 1%). Bij het behan-



delen van problemen adviseren wij een dosering van 2% aan de transmissieolie.

### Verwijzing

**Niet geschikt voor gebruik in transmissies met natte koppelingen, volledig automatische transmissies, zelf-vergrendelbare differentieëlen en natte remmen!**

### Verpakking

150 ml Tube kunststof	5198 D-GB-E
5 l Jerrycan kunststof	5201 D-GB-I-E-P

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**