

Produktinformatie

Siliconen- & wasverwijderaar

PI 21/13/07/2018



Beschrijving

Verwijdert silicone en was van glas-, lak- en chroomdelen. Reinigt autoruiten en verwijdert wasdruppels na het wassen in de wasstraat. Zorgt voor een helder zicht na het wassen van de auto. Creëert de juiste ondergrond vóór het lakspuiten.

Eigenschappen

- zorgt voor helder zicht en veiligheid.
- gebruiksvriendelijk
- verwijdert was- en siliconenresten
- streeploos zicht

Technische gegevens

Dichtheid	0,99 g/cm ³ DIN 51757
Basis	Tenside / Poliermiddel
oplosbaarheid	teilweise löslich in H ₂ O
Vlampunt	>100 °C DIN ISO 2592
ph-waarde	8
Kleur / uiterlijk	weiss
Viscositeit bij 40 °C	> 20,5 mm ² /s
Vorm	flüssig / liquid
Geur	charakteristisch / characteristic
Dichtheid bij 20 °C	1,018 g/cm ³
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	30 maanden

Toepassings-Gebieden

Speciaal ter ondergrondvoorbereiding bij lakspuiten en ter verwijdering van silicone- en wassporen na het wassen van de wagen.

Gebruik

Siliconen- en wasverwijderaar goed schudden voor gebruik. Vervolgens op zachte lap of doek doen en onder lichte druk dun en gelijkmatig aanbrengen. Siliconen- en wasverwijderaar lichtjes laten drogen en dan met schone en droge doek of boenwatten verwijderen.



Verpakking

250 ml Fles kunststof 1555
D-GB-I-E-P

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.