

## Hardwas

### Beschrijving

Vloeibare harde was voor hoogglansverzegeling. Met intensieve langdurige bescherming. Deze hoogwaardige onderhoudsemulsie beschermt nieuwe en bijgewerkte lakken tegen agressieve omgevingsinvloeden en bij frequent wassen van het voertuig. Hard-Was biedt het voordeel van een comfortabel gebruik, de lakoppervlakken worden gedurende een lange periode betrouwbaar beschermd tegen schadelijke invloeden en behouden navenant hun glans.

### Eigenschappen

- stralende hoogglans
- superlicht op te poetsen
- uitstekende duurzame bescherming
- zeer productief
- vormt een hechtende beschermlaag

### Technische gegevens

Geur	characteristisch, Erdbeere / characteristic, strawberry
ph-waarde	7,5
Dichtheid	0,95 g/ml
Kleur / uiterlijk	weiß / white
Vlampunt	> 65 °C
Vorm	viskos / viscous
Basis	Wachse, Silikone, Polymere

### Toepassings-Gebieden

Speciaal voor gekleurde en metallic lakken, nieuw of navenant bijgewerkt. Optimale verzegeling van het lakoppervlak tegen weersinvloeden.

### Gebruik

De te behandelen oppervlakken moeten eerst grondig gereinigd zijn en zorgvuldig opgedroogd. Hard-Was goed schudden voor gebruikt, vervolgens op zachte lap, boendoekje of spons smeren en met ronddraaiende bewegingen dun en gelijkmatig op de lakoppervlakken aanbrengen. Behandel alleen delen van een oppervlak. Hard-Was laten drogen tot een doffe film is gevormd. Deze met een schone en droge doek uitboenen. Niet gebruiken bij directe hitte of op warme lakoppervlakken. Regelmatig gebruik zorgt voor een optimaal onderhoud van de lak.



### Verpakking

500 ml Bus kunststof      1422  
D-GB-I-E-P

**Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.**