

Castrol GTX 15W-40 A3/B3

Ypperliga egenskaper för bättre motor effektivitet

Beskrivning

Castrol GTX är en av världen mest förtroendefulla motorolja. Det är mer än bara olja. Det är högsta ingenjörskonst som skyddar mot problem, såsom sot och avlagringar, som din motor utsätts för varje dag.

Tuffa körförhållanden som stopp och start körning varje dag, dåliga väderförhållanden och långa serviceintervaller kan orsaka tjock och tjärliknande ämnen i motorn.

Detta märker du inte men det kan orsaka skador och påverkar motorns prestanda vilket i sin tur orsakar permanenta skador.

Skydda din bil från skadliga avlagringar med Castrol GTX.

Användningsområden

GTX 15W-40 A3/B3 är användbar för bensen- och dieseldrivna personbilar där tillverkaren rekommenderar oljor med API SL/CF eller ACEA A3/B3 15W-40.

GTX 15W-40 A3/B3 är också godkänd för fordon från VW och Mercedes Benz som kräver VW 501 01/ 505 00 eller MB-Approval 229.1 .



Fördelar

Castrol GTX 15W-40 A3/B3

- Ger 25% bättre skydd mot avlagringar enligt industri standard*
- Ypperligt skydd mot termisk och viskositets nedskjuvning
- Anti slitage-tillsatser som förlänger motorns livslängd

*API SL, ACEA A3/B3

Typdata

Namn	Metod	Enheter	Castrol GTX 15W-40 A3/B3
Densitet @ 15C, Relativ	ASTM D4052	g/ml	0.871
Viskositet, Kinematisk 100C	ASTM D445	mm ² /s	14.31
Viskositet, CCS -20C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5260
Viskositet, Kinematisk 40C	ASTM D445	mm ² /s	102
Viskositets Index	ASTM D2270		144
Lägsta Flyttemperatur	ASTM D97	°C	-33
Flam Punkt, PMCC	ASTM D93	°C	200
Sulfat Aska	ASTM D874	% wt	1.02

Produkt Prestanda

ACEA A3/B3

API SN

MB-Approval 229.1

VW 501 01 / 505 00

Meets Fiat 9.55535-D2

Lagring

Alla förpackningar skall lagras under tak. Sker lagring utomhus skall faten lagras liggande så att vattenintrång och utplåning av fatmärkning undviks. Produkterna skall inte lagras i temperaturer överstigande 60°C, utsättas för starkt solsken eller köldgrader.

Castrol GTX 15W-40 A3/B3

02 Jan 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Detta datablad och informationen i det förmodas vara korrekt vid tryckdatumet. Inga garantier, vare sig uttryckliga eller implicita, lämnas emellertid med avseende på informationens korrekthet eller fullständighet. De data som anges bygger på standardiserade tester under laboratorieförhållanden och tillhandahålls endast i vägledande syfte. Användarna ombeds försäkra sig om att de har tillgång till den senaste versionen av detta datablad. Användaren har ansvaret för att utvärdera och använda produkterna på ett säkert sätt, bedöma lämpligheten för den tänkta applikationen, samt säkerställa att gällande lagstiftning och bestämmelser följs. Säkerhetsdatablad finns för samtliga av våra produkter och vi hänvisar till dessa för lämplig information om förvaring, säker hantering samt kassering av produkten. BP plc och dess dotterbolag tar inget ansvar för eventuella sak- eller personsador till följd av onormal användning av materialet, undlåtenhet att följa rekommendationerna eller faror som är relaterade till materialets inneboende egenskaper. Alla produkter, tjänster och information tillhandahålls enligt våra standardvillkor för försäljning. För mer information, vänligen kontakta vår lokala representant.

Nordic Lubricants AB, Box 49104, 100 28 Stockholm, Sweden

0770 456799

www.castrol.se