

RUDcomfort Centrax V

Einstelltabelle | setting table | Tableau de réglage



A	B	C	D	E
4717999	S894	8	235/65-16	ok
			235/65-16C	-1
			205/75-16	-2
			235/60-17	-2
4717300	S895	8	205/65-16	ok
			205/65-16C	ok
			215/65-16	-3
			215/65-16C	-3
			225/45-19	-3
			255/40-19	-3
4717301	S896	8	235/60-16	ok
			215/60-17	ok
			235/55-17	ok
			225/70-15	-1
			225/65-16	-2
			195/75-16C	-2
			225/60-17	-2
			275/45-18	-2
			275/35-20	-2
			215/70-16	-3
			245/45-19	-3
			245/40-20	-3
			285/30-21	-3
4717310	S897	8	275/60-15	ok
			255/60-16	ok
			285/45-18	ok
			215/65-17	ok
			225/75-15	-1
			245/70-15	-1
			195/80-16	-1
			235/50-19	-1
			295/40-19	-1
			235/45-20	-1
			215/80-15	-2
			225/70-16	-2
			265/60-16	-2
			225/65-17	-2
			265/40-20	-2
			215/75-16C	-3
			215/75-16	-3
			225/60-18	-3
			245/50-19	-3
			245/45-20	-3
			275/35-21	-3
			235/70-16	-6
			235/65-17	-6
			235/60-18	-6
235/55-19	-6			
4717311	S898	8	225/55-19	ok
			275/45-19	ok
			275/40-20	ok
			315/35-20	ok
			325/30-21	ok
			235/75-15	-2
			205/80-16	-2
			275/55-17	-2
			295/30-22	-2
			255/65-16	-3
			255/60-17	-3
			255/55-18	-3
			255/45-20	-3
			255/70-15	-4
255/50-19	-4			
285/45-19	-4			
295/35-21	-4			
4718187	S899	8	225/75-16	ok
4718194	S902	8	265/65-17	ok
			235/65-19	ok



A	Materialnummer material number Ref de commande
B	Größenschlüssel size key Code taille
C	werkseitig eingebaute Verkürzungselemente factory installed shortening elements Nombre de raccourcisseurs montés d'origine
D	Reifengröße tire sizes Dimensions des pneumatiques
E	Verkürzer entfernen remove shortener Raccourcisseur à enlever

Achtung | attention | Attention

Angegebene Einstellungen beziehen sich auf Reifen gemäß ETRTO Abweichungen auf Grund diverser Reifenfabrikate (z.B. runderneuerte Reifen) sind möglich. Bei der Radbefestigung Bolzen und Hutmutter ist eine Montage des Kettenadapters nur bedingt möglich. Radschrauben oder Radmutter mit Kugelkopf müssen durch eine passende Radschrauben / Radmutter (ohne Kugelkopf) ersetzt werden. Die passende Radmutter / Radschraube finden sie im Autozubehör Fachhandel.

Adjustments refer to tyre subject to ETRTO regulations. Deviations based on tyre brand (e.g. renewed tyre) are possible. When attaching the bolt and cover nut to the wheel, installation of the chain adapters is only conditionally possible. Wheelbolts/nuts with ball-shaped heads must be replaced with suitable wheelbolts/nuts (no ball-shaped head). Suitable wheelbolts/nuts are available in specialized car accessory shops.

Les réglages indiqués sont fait par rapport à des pneu selon ETRTO. Variations en raison de fabrications diverses (Ex. rechappage) sont possibles. Lors d'écrou de jantes avec un arrondi, le montage de l'adaptateur est sous certaines conditions possibles. Au minimum 1 vis ou écrou par jante avec une tête arrondi doivent être remplacé par une vis ou écrou à tête plate et d'une longueur adaptée. Prière de vous adresser à votre revendeur spécialisé pièce auto ou garage.

keine Änderung | No change required
Aucun changement à effectuer

Verkürzer entfernen | Shortener remove
nombre de raccourcisseur à démonter

4718194	S902	8	265/55-19	ok
			255/55-20	ok
			275/50-20	ok
			285/45-20	ok
			295/45-20	ok
			265/45-21	ok
			275/45-21	ok
			275/40-22	ok

9305487 /12.2017