

Siliconen- & wasverwijderaar

Beschrijving

Verwijdert siliconen en was van glas, lak en chromen onderdelen. Reinigt autoruiten, verwijdert wasdruppels na het wassen met was in de wasstraat en zorgt zo voor een goed zicht. Creëert de juiste ondergrond voor het verven.

Eigenschappen

- zorgt voor helder zicht en veiligheid.
- gebruiksvriendelijk
- verwijdert was- en siliconenresten
- streeploos zicht



Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Technische gegevens

Dichtheid	0,99 g/cm ³ DIN 51757
Basis	Poliermittel
oplosbaarheid	teilweise löslich in H ₂ O
Vlampunt	>65 °C DIN ISO 2592
ph-waarde	8,2 (20°C) DIN 19268
Kleur / uiterlijk	white
Viscositeit bij 40 °C	> 20,5 mm ² /s
Vorm	liquid
Geur	characteristic
Dichtheid bij 20 °C	1,03 g/cm ³ DIN 51757
Minimumhoudbaarheid bij origineel afgesloten blik	30 maanden

Toepassings-Gebieden

Voor oppervlaktevoorbereiding bij het lakken en voor het verwijderen van siliconen- en wassporen na het wassen van het voertuig.

Gebruik

1. Vóór gebruik goed schudden. 2. Vervolgens met een microvezeldoek (art.nr. 1651) op de te verzorgen delen aanbrengen en onder lichte druk inwrijven. 3. Even aan laten drogen en met een droge plek van het microvezeldoek polijsten. 4. Herhaal bij hardnekkige vervuiling het proces totdat het gewenste resultaat is bereikt. Opmerking: Niet gebruiken op hete oppervlakken!

Verpakking

250 ml Fles kunststof 23013
GB-F-D-I-NL-ARAB