



Monteer ABS-remsystemen en lambdasensoren van de auto eenvoudig met MOTIP Keramisch vet. Het metaalvrije keramische vet is geschikt voor het behandelen van onderdelen die blootstaan aan extreem hoge belastingen en/of blootgesteld worden aan zeer hoge temperaturen. Metaalvrij keramisch vet heeft een uitstekende hechting.

Ord.-no.: 090307

Kwaliteit en kenmerken

Beschermt tegen elektrolytische corrosie
Vereenvoudigt de toekomstige verwijdering
Uitermate geschikt voor montage van ABS-remsystemen en lambdasensoren
Hoge thermische stabiliteit
Voorkomt slijtage en kleeft niet
Bestand tegen chemicaliën en invloeden van het weer
Gerichte sproeistraal
Bestand tegen water, zout en zwakke zuren en basen
Uitstekende hechting

Fysische en chemische eigenschappen

Basis: EP-2 Vet met keramiek
Kleurnaam: wit
Geur: Karakteristiek
Ondergronden: ABS remsystemen, Lambda sensoren, Remdelen (achter), Onderdelen uitlaat, Schroefverbindingen (die blootstaan aan zeer hoge temperaturen), Industriële ovens
Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
Maximale verwerkingstemperatuur: 25 °C
Vlampunt: n.a.
Opslagstabiliteit: 10 jaren
Inhoud: 500 ML

Gebruiksaanwijzing

Lees voor gebruik zorgvuldig de aanwijzingen op de verpakking en handel dienovereenkomstig.
De spuitbus moet op kamertemperatuur zijn.
Beste verwerkingstemperatuur 10 tot 25°C.
Schud de spuitbus voor gebruik.
Breng keramisch vet aan. De specifieke smeereigenschappen van keramisch vet worden verkregen na verdamping van het oplosmiddel (ongeveer 1 minuut).

Milieuvriendelijkheid:

European Aerosols streeft naar formuleringen die vrij zijn van gelimiteerde of kritische ingrediënten en wil daarbij de best mogelijke performance bereiken. De doppen en verpakkingen zijn gemaakt uit recyclebare materialen.

Afval:

Lege spuitbussen kunt je weggooien bij het gewone huisvuil. Ze zijn niet schadelijk voor het milieu. Er zijn geen speciale voorschriften voor het omgaan met gebruikte lege spuitbussen. Let er wel op dat je er nooit een gat in mag prikken en druk ze ook niet plat. Je kunt een plastic dop apart weggooien, bij het PMD-afval.

Etikettering:

Alle European Aerosols producten voldoen aan de geldende regelgeving voor etikettering, conform de aerosolrichtlijn, 75/324/EEG, en CLP (EU-GHS) betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, 1272/2008/EG. De veiligheidsinformatiebladen voldoen aan REACH 1907/2006/EG, artikel 31, Annex II.

Per Juli 7, 2025 – Deze versie vervangt alle voorgaande versies.