

MOTIP Barniz transparente

Información técnica



Barniz transparente de secado rápido para uso profesional con altas propiedades de relleno, excelente adherencia y flujo. Para el tratamiento de superficies, tratadas y no tratadas, de madera, metal, aluminio, vidrio, piedra y diversos tipos de plástico. La capa transparente tiene un brillo duradero, previene los arañazos y es a prueba de golpes. La pintura transparente MOTIP es resistente a las inclemencias climáticas, no se desvanece y es resistente a los rayos UV.

Ord.-no.: 07242

Calidad y propiedades

- Secado rápido
- Excelente cobertura y propiedades de llenado
- Excelente flujo y brillo duradero
- Sin arañazos y a prueba de golpes
- Resistente a inclemencias climáticas
- Resistente a los rayos UV y no se desvanece

Datos físicos y químicos

- Base: Resina acrílica
- Nombre del color: no colour
- Olor: Característica
- Grado de brillo: alto brillo, >85
- Eficacia: 400 ML – 1.25 - 1.75 m²
- Polvo seco: 5 - 10 min
- Seco al tacto: 10 - 20 min
- Completamente seco: 120 min
- Sobrecubierta: 120 min
- Superfici: Wood, metal, aluminium, glass, stone, and various types of plastic.
- Temperatura mínima de trabajo: 10 °C
- Temperatura máxima de trabajo: 25 °C
- Punto de inflamación: n.a.
- Resistencia térmica: 80 °C
- Estabilidad de almacenamiento: 10 m
- Contenido: 400 ML

Cómo utilizarlo

Antes del uso, lee atentamente las instrucciones del envase y actúa en consecuencia.
La superficie debería estar limpia, seca y sin grasa. Lija ligeramente la superficie (grano 600).
La superficie debería estar limpia, seca y sin grasa. El aerosol debe estar a temperatura ambiente. Mejor temperatura de proceso: de 15 a 25 °C. Antes de usarlo, agita el aerosol durante 2 minutos y pulveriza una muestra. Distancia a la superficie que se va a tratar de aproximadamente 25 a 30 centímetros.
Aplica el barniz transparente en varias capas finas. Antes de aplicar la siguiente capa, agita de nuevo el aerosol.
Después del uso, limpia la válvula (invierte el aerosol y presiona la boquilla durante aproximadamente 5 segundos).
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del espesor de la capa aplicada.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 5 agosto 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.