

MOTIP Barniz transparente

Información técnica



Aplica Barniz transparente MOTIP sobre la pintura de tu automóvil para obtener un acabado de alto brillo o mate y una protección duradera. Barniz transparente evita la oxidación, ofrece una excelente adherencia, es resistente a los arañazos, es a prueba de golpes y resistente a los productos químicos y a la intemperie. Barniz transparente es una laca acrílica de secado rápido con un brillo duradero para superficies tratadas y no tratadas que incluyen metal, aluminio, vidrio, piedra y varios tipos de plástico.

Ord.-no.: 04009, 04000, 02001

Calidad y propiedades

- Resistente a los rayos UV y no se desvanece
- Sin arañazos y a prueba de golpes
- Secado rápido
- Excelente poder cubriente
- Brillo duradero
- Resistente a inclemencias climáticas
- Prevención de la corrosión
- Excelente adhesión

Datos físicos y químicos

- Base: Resina acrílica
- Nombre del color: no colour
- Olor: Característica
- Grado de brillo:
 - brillo, >75
 - estera, 10 ±2
- Eficacia:
 - 500 ML – 1.5 - 2.0 m²
 - 150 ML – 0.5 m²
- Polvo seco: 5 - 10 min
- Seco al tacto: 10 - 20 min
- Completamente seco: 120 min
- Sobrecubierta: 120 min
- Superficie: Wood, metal, aluminium, glass, stone, and various types of plastic.
- Temperatura mínima de trabajo: 10 °C
- Temperatura máxima de trabajo: 25 °C
- Punto de inflamación: n.a.
- Resistencia térmica: 110 °C
- Estabilidad de almacenamiento: 10 años
- Contenido:
 - 500 ML
 - 150 ML

Cómo utilizarlo

Antes del uso, lee atentamente las instrucciones del envase y actúa en consecuencia.

Antes del tratamiento: La superficie debería estar limpia, seca y sin grasa. Lija ligeramente la superficie (grano 600).

Tratamiento: La superficie debería estar limpia, seca y sin grasa. El aerosol debe estar a temperatura ambiente.

Mejor temperatura de proceso 10 – 25 °C.

Agita el aerosol antes de su uso durante 2 minutos y rocía sobre una muestra. Distancia a la superficie que se va a tratar de aproximadamente 25 a 30 centímetros.

Aplica el barniz transparente en varias capas finas. Antes de aplicar la siguiente capa, agita de nuevo el aerosol.

Después del uso, limpia la válvula (invierte el aerosol y presiona la boquilla durante aproximadamente 5 segundos).

El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del espesor de la capa aplicado.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 5 agosto 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.