

MOTIP Kompakt Barniz transparente

Información técnica



Aplica Kompakt Barniz transparente MOTIP sobre la pintura de tu automóvil para obtener un acabado de alto brillo y una protección duradera. El Barniz transparente es una laca acrílica de secado rápido con un brillo duradero para superficies tratadas y no tratadas que incluyen metal, aluminio, vidrio, piedra y varios tipos de plástico. El Barniz transparente evita la oxidación, ofrece una excelente adherencia, es resistente a los arañazos y a prueba de golpes. También es resistente a la gasolina, los productos químicos y el clima.

Ord.-no.: 50000, 880106

Calidad y propiedades

- Secado rápido
- Excelente propiedad de llenado
- Excelente flujo
- Brillo duradero
- Sin arañazos y a prueba de golpes
- Resistente a inclemencias climáticas
- Resistente a los rayos UV y no se desvanece
- Excelente adhesión

Datos físicos y químicos

- Base: Resina acrílica
- Nombre del color: no colour
- Olor: Característica
- Grado de brillo: brillo, >75
- Eficacia:
 - 400 ML – 1.4 m²
 - 150 ML – 0.5 m²
- Polvo seco: 5 - 10 min
- Seco al tacto: 20 min
- Completamente seco: 2 h
- Sobrecubierta: 2 h
- Superfici: Car parts
- Temperatura mínima de trabajo:
 - 10
 - 10 °C
- Temperatura máxima de trabajo:
 - 25
 - 25 °C
- Punto de inflamación:
 - n.a.
 - n.a. °C
- Estabilidad de almacenamiento: 10 años
- Contenido:
 - 400 ML
 - 150 ML

Cómo utilizarlo

Antes del uso, lee atentamente las instrucciones del envase y actúa en consecuencia.
La superficie debería estar limpia, seca y sin grasa. Lija ligeramente la superficie (grano 600).
El aerosol debe estar a temperatura ambiente.
Mejor temperatura de proceso 10 – 25 °C.
Agita el aerosol antes de su uso durante 2 minutos y rocía sobre una muestra.
Distancia a la superficie que se va a tratar de aproximadamente 25 a 30 centímetros.
Aplica el barniz transparente en varias capas finas.
Antes de aplicar la siguiente capa, agita de nuevo el aerosol.
Después de su uso, limpia la válvula (invierte el aerosol y presiona la boquilla durante aproximadamente 5 segundos).
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del espesor de la capa aplicada.

Respetuoso con el medio ambiente

European Aerosols se compromete a aplicar formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos y a conseguir el mejor rendimiento posible. Los tapones y envases están fabricados con material reciclable.

Eliminación

Sólo las latas completamente vacías deben depositarse en el contenedor de reciclaje o en el contenedor adecuado para residuos recuperables. Las latas que no estén vacías deben eliminarse como «basura especial».

Marcado/Etiquetado

Todos los productos fabricados por European Aerosols cumplen la normativa de etiquetado vigente según la directriz de preparación 1999/45/EG. Todos los aerosoles cumplen las normas TRGS 200 y TRG 300, así como la directriz sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión vigente.

Fecha de publicación: 6 agosto 2025 – Esta versión sustituye a todas las anteriores.