



Gamme professionnelle

PRO ENGINE PROTECTOR

Le nouveau Pro Engine Protector de Wynn's améliore les propriétés lubrifiantes et nettoyantes de l'huile et réduit la friction ainsi que l'usure. Il ralentit la formation de boues noires et de dépôts de vernis, permettant au moteur de rester plus propre. De plus, il améliore la stabilité de l'huile, maintient sa viscosité et protège les composants du moteur même dans des conditions extrêmes, ce qui prolonge durablement la durée de vie du moteur.

Propriétés

- ✓ Réduit la friction et l'usure du moteur.
- ✓ Empêche le LSPI (Low Speed Pre-Ignition – pré-allumage à bas régime).
- ✓ Offre une protection exceptionnelle pour les turbocompresseurs.
- ✓ Réduit la formation de dépôts et de vernis dans le moteur.
- ✓ Maintient la qualité de l'huile plus longtemps.
- ✓ Optimise les performances du moteur.
- ✓ Assure une efficacité optimale du carburant.

Applications

- ✓ Convient aux moteurs essence, diesel, hybrides et LPG.
- ✓ Particulièrement recommandé pour les moteurs turbocompressés et les technologies Start/Stop.
- ✓ Compatible avec toutes les huiles moteur.
- ✓ Sans danger pour les moteurs avec embrayage humide.
- ✓ Ne pas utiliser sur les motos équipées d'un embrayage humide intégré.

Mode d'emploi

- ✓ À ajouter au moteur lors de chaque vidange d'huile.
- ✓ Peut être utilisé à tout moment entre deux vidanges et est particulièrement recommandé lors d'un appoint d'huile, car il restaure et améliore les propriétés de l'huile.
- ✓ Une dose de 325 ml traite jusqu'à 6 litres d'huile moteur.

ITW Additives International – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Les données concernant les propriétés et les applications des produits indiqués sont fournies en toute bonne foi et reposent sur nos recherches ainsi que sur notre expérience pratique. En raison de la diversité des possibilités d'application, il est impossible de mentionner tous les détails, et nous n'assumons aucune obligation ni responsabilité en découlant. Lorsqu'une nouvelle édition est publiée en raison d'une évolution technique, les données précédentes ne sont plus valables. valid.



Conditionnement

W48041 – 12x325 ml – FR/NL/DE/TR/EL/BU

W48044 – 12x325 ml – EN/ES/PT/IT/JA/HU

Fiche Technique

ITW Additives International – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Les données concernant les propriétés et les applications des produits indiqués sont fournies en toute bonne foi et reposent sur nos recherches ainsi que sur notre expérience pratique. En raison de la diversité des possibilités d'application, il est impossible de mentionner tous les détails, et nous n'assumons aucune obligation ni responsabilité en découlant. Lorsqu'une nouvelle édition est publiée en raison d'une évolution technique, les données précédentes ne sont plus valables. valid.

ITW Additives International – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

Les données concernant les propriétés et les applications des produits indiqués sont fournies en toute bonne foi et reposent sur nos recherches ainsi que sur notre expérience pratique. En raison de la diversité des possibilités d'application, il est impossible de mentionner tous les détails, et nous n'assumons aucune obligation ni responsabilité en découlant. Lorsqu'une nouvelle édition est publiée en raison d'une évolution technique, les données précédentes ne sont plus valables. valid.

W48041

- Dernière mise à jour :

02/02/2026